

eldoLED

Driver LED Compact 20 W

Format réduit, Performance et Fiabilité

La gamme des drivers LED 20W “compact” d’eldoLED est spécialement conçue pour les solutions d’éclairage encastré et suspendu. Grâce à leur format compact, ils s’intègrent parfaitement dans des ouvertures d’encastrement dès 45 mm. Au-delà de leur taille réduite, ces drivers délivrent une qualité de lumière exceptionnelle, sans scintillement, et sont compatibles avec une vaste gamme de protocoles de contrôle.

Design Compact

- Idéal pour les ouvertures d’encastrement de 45 mm avec un plénum de 100 mm.
- Parfaitement adapté aux spots encastrés et en saillie.

Certification Européenne

- Fonctionne avec une alimentation de 220-240VAC et est certifié ENEC.
- Conçu pour une utilisation indépendante du luminaire, son boîtier intègre un serre-câble pour assurer une installation sécurisée.

Qualité de Lumière

- Gradation précise jusqu’à 1 % (ECOdrive) ou 0,1 % (SOLOdrive, DUALdrive) sur une large plage de fonctionnement (150-1050 mA)
- Technologie brevetée sans flickering, conforme aux exigences des normes internationales sur le scintillement (ECOdesign, EN12464) ainsi qu’aux recommandations de l’IEEE 1789.

Large Gamme d'Options

La gamme "compact" offre une adaptabilité parfaite pour toutes vos applications d'éclairage, allant du monochromatique au Dim to Warm et Tunable White, avec une gradation fluide jusqu'à 0,1 % ou extinction totale. Entièrement programmable*, elle est également compatible avec de nombreux protocoles de contrôle : DALI DT6 et DT8, Pulse Dimming, 0-10V, Phase Dimming et contrôle sans fil avec Casambi.

*Non applicable à la référence produit en phase dimming

Sélectionner le Modèle Adapté à Votre Luminaire

Pour obtenir les spécifications complètes des modèles, consultez [la fiche technique](#)

Ordering description	Phase dimming	0-10V	Pulse dimming	DALI-2 DT6	DALI-2 DT8	Output Current	Output Voltage	Programmable *	LED-code**
Dim to 1%									
EC20CA-E1ZHP	●					400-460-520-580mA	20-40V		
EC20CA-E1Z0A		●				150-1050mA	2-40V	●	●
EC20CA-E1Z0D			●	●		150-1050mA	2-40V	●	●
Dim to 0.1%									
SL20CA-E1Z0A		●				150-1050mA	2-40V	●	●
SL20CA-E1Z0D			●	●		150-1050mA	2-40V	●	●
Dim to Warm, to 0.1%									
SL20CA-E2Z0D				●		150-1050mA	2-40V	●	●
Tunable White, to 0.1%									
DL20CA-E2Z0D				●		150-1050mA	2-40V	●	●
DL20CA-E2Z0C					●	150-1050mA	2-40V	●	●



Pour plus d'information, rendez-vous sur www.soliled.com

Soliled

43 Boulevard des Alpes
38240 Meylan

Tél : 04 76 01 83 23

Mail : contact@soliled.com